







Rugged Construction



LED Bollard – ECO Series

FEATURES & SPECIFICATION SHEET

Application

The ECO series outdoor bollard fixture is specifically designed to provide consistent light quality in a durable Stainless Steel housing. Modern Design and Highest Quality.

Features

- 42" Standard Height Bollard Area Light.
- Tempered Glass Refractor Lenses.
- Polished Stainless Steel Housing. Clear Coat Finish.
- CSA listed. IP65 for wet locations.

COB LED & Driver

A long lifetime rating of 50,000 hours or about 10 years operating hours 12 hours per 7 days per week. COB LED and Driver features Class P rating, THD of less than 10, constant output wattage, and a fail-safe protection.

Warranty

Fixture guaranteed for 10 years against manufacturing defects. LED and Driver guaranteed for 5 years. ECO-BORLQ ECO-BOLQ

GRID IN FEET -16 --8 -0 -8 16 GRID IN FEET -16 --8 -0 -8 16 --8 -0 -8 16 --8 -0 -8 16 --8 -0 -8 16 --8 -0 -8 -16 --8 -0 -8 -16 --8 -0 -8 -16 --8 -0 -8 -16 --8 -0 -8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 --8 -16 -

OrderingInformation			ation	ECO		
MODEL	CRI	WATTS	ССТ	LUMENS	Length x Dia.	Fixture Equivalent
ECO-BOLQ ECO-BORLQ	< 80	15	6000 5000 4000 3000 AMBER	756 1158	42.25 in. x 7 in.	70W HID

EcoLightingUSA.com

Toll Free: (888) 326-9094 | Email: info@ecolightingusa.com | 217 Huyler Street, South Hackensack, NJ 07606